



Электромеханический привод для автоматизации откатных ворот весом до 3500 кг. Идеально подходит для промышленного и интенсивного использования.

Мощный: 550Вт потребляемой мощности и свыше 400Нм максимального пускового момента.

Функциональность и безопасность: программируемый электромеханический тормоз для устранения инерции ворот. Двигатель с принудительной вентиляцией для увеличения рабочего цикла. Возможность замедления.

Максимальная долговечность и бесшумность: шестерни выполнены из стали и бронзы.

Усовершенствованный: привод отвечает всем потребностям управления, благодаря функциям, которые могут выбираться при помощи dip-переключателей.

Практичный: механизм разблокировки рычагом позволяет выполнить эту операцию простым и безопасным образом.

Дополнительная плата PIU для расширения базовых функций блока управления:

- подключение светофора;
- подключение электромеханического замка;
- режим калитки.

Код	Описание	Цена, €
TUB	самоблокирующийся привод, 380В пер.тока, со встроенным блоком управления Mindy A500, для ворот весом до 3500 кг	1 962,20

Технические характеристики

Код	TUB3500
Электрические характеристики	
Питание/Питание привода	400
Потребление (А)	1,65
Мощность (Вт)	550
Рабочие характеристики	
Скорость (м/с)	0,17
Усилие (Н)	7740
Рабочий цикл (циклов/сутки)	200
Размерные и общие характеристики	
Класс защиты (IP)	44
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20 +50
Размеры (мм)	480x240x580 h
Вес (кг)	60



Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



A500
Запасной блок управления
274,00 €



PIU
Плата расширения функций для блока управления
28,80 €



ROA81
Зубчатая рейка M6 30x30x1000мм оцинкованная, для использования с RUA12
41,20 €